

L25LS7



**Staubdichtes
Getriebe durch
O-Ring Abdichtung**

MODEL	L25LS7
Power	15 hp / 11 kW
Voltage (50-60 Hz) Also in High Voltage	3 phase, 200-240V, 45 A 3phase, 400-480V, 30 A
European Model L25LES7	3 phase, 400-480V, 30A
Dedicated Breaker	45 Amp
Weight of Machine	970 lbs / 440 kg
Grinding Pressure	436-597 lbs 198-271 kg
Tool Holder RPM	400-1100 rpm
Working Width	26.5 in / 673 mm
Tool Holders (Left Rotation)	3x9 in / 3x225 mm
Vacuum Hose Port	Camlock E250
Water Feed	tank or hose connection
Water Tank	5.2 gal / 20 L
Cable Length	57 ft / 17.4 m
Machine Size L x W x H	84 x 29 x 46 in 214 x 72 x 116 cm

- ✓ Komplet neu entwickeltes Planetengetriebe.
- ✓ Neuer, stärkerer Zahnriemen.
- ✓ Verbesserte Wellen, Dichtungen und Lager.
- ✓ Neue, leichtere Zahnriemenräder für eine bessere Kraftübertragung.
- ✓ Neues 2-teiliges Aluminium-Hauptriemengehäuse mit Riemeninspektionsabdeckung für eine längere Lebensdauer des Riemens und weniger Wartungsaufwand.



- ✓ Neue Gewichte für schnelleren Positionswechsel.
- ✓ Neu gestalteter Rahmen für einfacheren Werkzeugwechsel.
- ✓ Neues Griffdesign – schnellere Einstellbarkeit und mehr Positionen.
- ✓ Gummibuchsen an den Befestigungspunkten des Kopfes für weniger Vibrationen.
- ✓ Neue, strapazierfähige Gummireifen.
- ✓ Wassertankabdeckung mit Staufach..
- ✓ Einstellbare LED-Leuchten.