

L25S7



**Staubdichtes
Getriebe durch
O-Ring Abdichtung**

- ✓ Komplet neu gestaltetes Planetengetriebe.
- ✓ Neuer, stärkerer Zahnriemen.
- ✓ Verbesserte Wellen, Dichtungen und Lager.
- ✓ Neue, leichtere Zahnriemenräder für eine bessere Kraftübertragung.
- ✓ Neues 2-teiliges Aluminium-Hauptriemengehäuse mit Riemeninspektionsabdeckung für eine längere Lebensdauer des Riemens und weniger Wartungsaufwand.

MODEL	L25S7
Power	10 hp / 7.5 kW
Voltage (50-60 Hz)	1 or 3 phase, 200-240V
Amperage (max)	30 Amp
Weight of Machine	871 lbs / 395 kg
Grinding Pressure integrated weights w/4 pos	329-514 lbs / 149-233 kg
Tool Holder RPM	400-1100 rpm
Working Width	26.5 in / 673 mm
Tool Holders (Left Rotation)	3x9 in / 3x225 mm
Vacuum Hose Port	Camlock E250
Water Feed (tank or hose connection)	gravity-fed
Water Tank	5.2 gal / 20 L
Cable Length	57 ft / 17.4 m
Machine Size L x W x H	84 x 29 x 46 in / 214 x 72 x 116 cm



- ✓ Neue Gewichte für schnelleren Positionswechsel.
- ✓ Neu gestalteter Rahmen für einfacheren Werkzeugwechsel.
- ✓ Neues Griffdesign – schnellere Einstellbarkeit und mehr Positionen.
- ✓ Gummibuchsen an den Befestigungspunkten des Kopfes für weniger Vibrationen.
- ✓ Neue, strapazierfähige Gummireifen.
- ✓ Wassertankdeckel und neues Staufach.
- ✓ Einstellbare LED-Leuchten.