

DTF 25 SH



Artikelcode	Stromversorgung
708697	400 V, 50 HZ

Wesentliche Merkmale	
Wattzahl / PS	11Kw / 14,8 PS
Arbeitsbreite	25 cm / 10"
Abstand zur Wand	10 cm / 3,9"
Tiefe Hartbeton	10 mm / .40"
Tiefe Weichbeton	12 mm / .48"
Produktion / Std.	45-50 m2 / 485-540 ft2 / h bei maximaler Tiefe
Standardscheiben mitgeliefert	72 Stück Diamantscheiben 125 mm / 5"

Physikalische Parameter	
Gewicht in kg / lbs	708697225 / 496
Abmessungen cm / inch	115x48x115 / 45x19x45

Anwendungsbereich

Je nach Scheibentyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden:

- Asphalt und Gussasphaltbeläge
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Metalle
- Thermoplastische Werkstoffe

Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur mit Einschränkungen bearbeitet werden, z.B:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

ERSATZTEILE

Diamantscheiben für DTF 25 / DTF 25 H für Normalbeton	Diamantscheibensatz 707326		Komplette Trommel 707289		Satz besteht aus: 72 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 72 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben)
Diamantscheiben für DTF 25 / DTF 25 H für Hartbeton	Diamantscheibensatz 800040		Komplette Trommel 800036		Satz besteht aus: 72 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 72 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 74 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben)
Diamantscheiben für DTF 25 / DTF 25 H für Normalbeton	Diamantscheibensatz 800041		Komplette Trommel 800034		Satz besteht aus: 33 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 33 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm zwischen den Scheiben)
Diamantscheiben für DTF 25 / DTF 25 H für Hartbeton	Diamantscheibensatz 800042		Komplette Trommel 800035		Satz besteht aus: 33 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 33 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 66 Unterlegscheiben x 3 mm (2 x 3 mm zwischen den Scheiben)
Diamantscheiben für SF DTF 25 für Normalbeton	Diamantscheibensatz 707410		Komplette Trommel 707417		Satz besteht aus: 24 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 24 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Normalbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben)
Diamantscheiben für SF DTF 25 für Hartbeton	Diamantscheibensatz 800099		Komplette Trommel 800098		Satz besteht aus: 24 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben) Eine Komplette Trommel enthält: 24 Stück Diamantscheiben turbo 125 mm / 5" für Hartbeton & 23 Unterlegscheiben x 2 mm (1 x 2 mm zwischen den Scheiben)