

VA 35 SH



Artikelcode	Stromversorgung
800112	3 x 400 V, 50 HZ 11 Kw / 15HP

Wesentliche Merkmale

Arbeitsbreite	35 cm / 14"
Abstand zur Wand	14 cm / 5.5"
Tiefe Hartbeton	8 mm / .31"

Tiefe normaler Beton	11 mm / .43"
----------------------	--------------

Produktion / Std.	60-65 m2 / 700 sqf
-------------------	--------------------

Standardmesser enthalten	Achteckiges Karbid
-----------------------------	--------------------

Physikalische Parameter

Gewicht kg / lbs	346 / 763
Abmessungen mm / inch	681x1395x1014 / 27x55x40

Kopatibel mit

T7 Staubsauger



T8 Staubsauger



Anwendungsbereich

Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden:

- Asphalt- und Gussasphaltflächen
- Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- Naturstein
- Metalle
- Thermoplastische Werkstoffe

Oberflächen aus hochelastischen, weichen Materialien oder Geweben und Fasermaterialien können nicht oder nur mit Einschränkungen bearbeitet werden, z.B.:

- Latex, Gummi, weiche Kunststoffe und Schaumstoffe
- Holz, Teppiche und Webstoffe

Ersatzteile

Achtkant-Messer für VA 35 SH	Achtkantmesser-Satz 701836		Komplette Trommel 600312		Anwendung: Mit Hartmetalleinsätzen, zum Aufrauen von Beton und Asphalt, zum Entfernen alter Beschichtungen Satz enthält : 4 Schlagwellen, 124 Unterlegscheiben, 80 Stück Achtkantfräser groß
---	---------------------------------------	---	---	---	--