

L38REUB



MODEL	CE	L38REUB
Motorleistung		18.5 kW
Spannung (50–60 Hz)		3 phase x 380-400V
Stromstärke		32A (max)
Gewicht der Maschine		728 kg
Schleifdruck (einstellbar in 4 Stufen)		245-355 kg
Drehzahl des Werkzeughalters		400-1100 U/min
Arbeitsbreite		923 mm
Werkzeughalterdurchmesser		3 x 335 mm
Werkzeughalterrotation		Links (gegen den Uhrzeiger)
Vakuumanschlauchanschluss		Camlock E300
AGM-Batterie		12V / 2x12AH
RC-Batterie		Wiederaufladbare AA Batterie 1,2 V
Wassertank		46 l
Kabellänge		17.4 m
Maschinengröße L x B x H		198 x 97 x 133 cm

LEISTUNG. PRODUKTIVITÄT. PRÄZISION.

- ✓ Benutzerfreundliche Fernbedienung mit 4,3-Zoll-TFT-LCD-Display
- ✓ Herausnehmbarer Li-Ionen-Akku mit Ladegerät
- ✓ Herausnehmbarer magnetischer M-Key-Netzschalter
- ✓ Bedienelemente: Not-Aus-Schalter, zwei Joysticks zur Steuerung der Schleifmaschinenbewegung, Schalter für Motordrehzahl, Drehrichtung des Werkzeugs, Drehzahl, Schwingungskorrektur
- ✓ Der Hauptbildschirm zeigt verschiedene Arbeitsparameter an (Versorgungsspannung, Akku, Motor, Last, Drehzahl, Wartungshinweise, Betriebsstunden usw.)
- ✓ RC-Schleifmaschinen können im manuellen Modus verwendet werden (ohne RC oder Steuerung).
- ✓ Transportrad ist im Lieferumfang enthalten.